

CITADELA 1

LED-1L17EX700KN76/425/SL420C C DALI 3K#


WWW.OSMONT.CZ

CITADELA 1

Kód produktu: CIT50003



Typ: LED-1L17EX700KN76/425/SL420C C DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL s dekorativním křišťálovým límcem (kouřové sklo).



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	70 mm
Průměr	ø 420 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	23 ks
Počet svítidel na jistič B16A	37 ks
Počet svítidel na jistič C10A	38 ks
Počet svítidel na jistič C16A	62 ks
Spínací proud	19 A / 288 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	2300 lm
Světelný tok zdroje	4190 lm
Měrný výkon	88 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728228392
Hmotnost NTT0	2.7 Kg
Hmotnost BTTO	2.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekorativní límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
30183	SL420H			
30182	SL420C			
30181	SL420K			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20130	425	bílá		