



SUBRA 1

LED-6L71E350N1/PM811 C 3K##


WWW.OSMONT.CZ

SUBRA 1

Kód produktu: SUB60028

Typ: LED-6L71E350N1/PM811 C 3K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	šrouby
Umístění montáže	strop
Šířka	50 mm
Délka	80 mm
Výška	513 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	C
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	12 W
Stupeň krytí	IP20
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	39 ks
Počet svítidel na jistič B16A	63 ks
Počet svítidel na jistič C10A	63 ks
Počet svítidel na jistič C16A	101 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	1650 lm
Světelný tok zdroje	2110 lm
Měrný výkon	137 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST



Logistická data

EAN	8591728232375
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20734	PM811 (pr.50/513mm)	bílá		