IVY I. design by Vittorio Massimo

Modello IVY I

Minimalista e geometrica, IVY è costituita da un anello sospeso a un cavo, che dà energia a un modulo a LED realizzato su misura. Dotata di cavo singolo e doppio (rispettivamente IVY I e IVY V), IVY risponde alla crescente esigenza di flessibilità nell'attuale contesto delle attività architettoniche e di ristrutturazione, consentendo alla lampada di discostarsi dalla fonte di alimentazione a soffitto.



IVY I Sorgente luminosa Struttura: Metallo Codice 2700 K Codice 3000 K LED Nero Opaco - 9005 17810 2020 17810 2035 2700 K 3 W / 450 lm Champagne Opaco 17810 4520 17810 4535 350 mA **CRI 90** Terra 17810 6720 17810 6735 MacAdam 3-Step (or) LED 3000 K 3 W / 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step LED e driver inclusi

Peso netto: 0.50 kg

Colli: 1

 ϵ IP20 Energy Saving (\$) Dim Triac ③



Classe Energetica





3000 K C



Regolamento di Ecodesign

La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.







Il driver LED contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto



Le sospensioni cluster devono essere installate su rosone: scopri di più su lodes.com/rosoni/