



Pin1	Pin2	Currents (mA)	W
OFF	OFF	250	10
OFF	ON	350	13
ON	OFF	450	17
ON	ON	500	20

Name	LUKY, W
Code	1251431
Color	WHITE
Category	CEILING
Power	10-20 W ± 10 %
Lumen output	960-1900 lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	95 lm/W
Driver	250-500 mA
Electrical insulation class	<input type="checkbox"/>
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz

Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	<19
Light source	LED
Dimmable	N/A
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	20
Material	ALUMINIUM/PMMA

EN

Series of round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.
Housing is made of aluminium.
The luminaire is available in black and white.
Application:
bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception)

CZ

Rada kulatých povrchových svítidel určených na montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Svítidlo je dostupné v černé a bílé barvě.
Použití:
osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce)

Product

LUKY, W

1251431

WHITE

CEILING

Power

10-20 W ± 10 %

960-1900 lm ± 10 %

3000K

95 lm/W

250-500 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

60°

<19

LED

N/A

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

20

ALUMINIUM/PMMA

DE

Serie runder Aufbauleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.
Gehäuse aus Aluminium.
Die Leuchte ist in schwarz und weiß erhältlich
Anwendung:
Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption)

SK

Rad svietidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.
Svietidlo je vyrobené z hliníka. Svetidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.
Použitie:
osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývací izba, kuchyňa, recepcia)