



Name	ROLL, W
Code	1160231
Color	WHITE
Category	CEILING
Power	6 W ± 10 %
Lumen output	530 lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	88 lm/W
Driver	550 mA
Electrical insulation class	Ⓛ
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz

Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	36°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	N/A
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR

Ingress Protection	20
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

ROLL, W

1160231

WHITE

CEILING

Power

6 W ± 10 %

530 lm ± 10 %

3000K

88 lm/W

550 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

36°

N/A

LED

N/A

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

20

ALUMINIUM/PMMA

EN

Adjustable cube and round shaped surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

CZ

Nastavitelné kruhové nebo hranaté svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé barvě.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, skříně, vstupní prostory, barový pult, WC)

DE

Einstellbare rechteckige und runde Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Lichtquelle - COB LED. Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in weiß.

Anwendung:

Allgemeinbe- oder Spotbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Toilette, Schränke, Eingangsbereiche, Bar)

SK

Nastavitelné kruhové alebo hranaté svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné je v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult)