



Name	ROLO, W
Code	5131731
Color	WHITE
Category	CEILING
Power	6 W ± 10 %
Lumen output	420 lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	70 lm/W
Driver	AC LED no driver
Electrical insulation class	Ⓛ
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz

Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	110°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	N/A
LED Lifetime	L80 B20 30.000h 25°C
Warranty	5 YEAR

Ingress Protection	65
Material	ALUMINIUM/GLASS

Product

Name
ROLO, W
Code
5131731
Color
WHITE
Category
CEILING

Power

6 W ± 10 %
420 lm ± 10 %
3000K
70 lm/W
AC LED no driver



220-240V/50-60Hz

Information

80+
< 3
110°
N/A
LED
N/A
L80 B20 30.000h 25°C
5 YEAR

Other data

65
ALUMINIUM/GLASS

EN

Compact surface light fitting for exterior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.

Application:
general or accent lighting, intended for residential or commercial areas
(hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

CZ

Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do exteriéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.

Použití:
obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, wc, vstupní hala, barový pult, toaleta)

DE

Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Außenräumen, ausgestattet mit AC COB LED. Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC)

SK

Kompaktné svetidlo určené na stropnú povrchovú montáž do exteriéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta)