


NEW TRIA® 68

stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 38°, IP 20 / IP 65, kulaté, černá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými barvami světla (2700 K/3000 K) a úhlem záření 38°. Díky krytí IP 65 je vestavný reflektor ideální volbou také pro vlhké prostory, v černé či bílé barvě se kulatý krt harmonicky začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007406
Kód IP	IP20/IP65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení,Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Lumen	460 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

869193	

CRI	90
Životnost	50000 h
Výška	5.85 cm
Průměr	8.2 cm
Hmotnost netto	0.242 kg
Celková hmotnost	0.283 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	6 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	107