


NEW TRIA® 155

zapuštěné stropní svítidlo, čtvercové, 2700 K, dvoulampa, PHASE, 38°, bílé

Objevte novou generaci naší NEW TRIA® vestavné stropní svítidlo s ještě většími možnostmi pro individuální světelný zážitek. Mezi nejprodávanější patří například NEW TRIA® 155, která je k dispozici jako kompletní set. Za kvalitu světla zodpovídá DOUBLE LED modul: Set obsahuje dva prémiové LED žárovky s CRI >90 a výkonem 6 wattů, jejichž teplé bílé světlo lze nejen otočit o 38°, ale také fázově stmívat pomocí dodávaného ovladače. Díky dvěma elegantním barevným provedením skříně a volbě mezi 2700 K a 3000 K jsou zaručeny různorodé možnosti designu. Velkorysý rozsah otáčení a naklápění vestavného reflektoru umožňuje individuální nastavení světelného kužele.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008511
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení,Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	13.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	57 °C
Lumen	1220 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	bílá

Světelného Zdroje

869193	

CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	17 cm
Šířka	9 cm
Výška	3.75 cm
Hmotnost netto	0.43 kg
Celková hmotnost	0.508 kg
Vestavná délka	15.5 cm
Vestavná šířka	7.8 cm
Vestavná hloubka	5 cm
BIG WHITE strana	77