




## DOLIX OUT QPAR51

kulaté, bílé

Vysokonapěťový stropní zápusťný prstenec DOLIX OUT je vyroben z hliníku a vybaven sklem k ochraně proti stříkající vodě. Se stupněm krytí IP44 je vhodný pro použití ve venkovní oblasti a vlhkých prostorech. Díky vestavné vysokonapěťové objímce GU10 je stropní zápusťný prstenec DOLIX OUT připraven k přímému připojení k síťovému napětí 230 V.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku:	1001165
Objímka	GU10
Žárovky	QPAR51
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Áno
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz mA/V
Výška	11.0 cm
Průměr	8.2 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
Vestavná hloubka	11.0 cm
Hmotnost netto	0.184 kg
Celková hmotnost	0.219 kg
Kód IP	IP 65
Třída ochrany	II
Třída rázové pevnosti	IK02
Rázová pevnost	0,2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Příkon	50 W
Barva	bílá
BIG WHITE strana	402

## Doporučená žárovka

1004972	LED QPAR51 , světelný zdroj GU10 2700 K 36°
1005075	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K šedá
1005078	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K šedá
1005273	QPAR51 GU10 , LED světelný zdroj 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°