




GALEN 60 SP

vnitřní Single Colour LED profil antracit CCT switch 3000/4000 K

Díky integrovanému montážnímu držáku a spojovacím a připojovacím kabelům odolným proti stříkající vodě lze LED profil GALEN snadno a rychle instalovat na stěnu, na podlahu nebo na strop. Preferovanou aplikací je osvětlení displejů a tabulí či vývěsek. K dispozici je také praktický CCT switch pro větší flexibilitu, protože barvu světla lze nastavit pomocí externího spínače mezi 3000 K (teplá bílá) a 4000 K (neutrální bílá). Svítidlo GALEN, které je robustní a vybavené výkonnými LED diodami, je ideální, pokud jde o efektivní nebo funkční osvětlení ve venkovních prostorách obchodů, hotelů, restaurací nebo komerčních budov.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Č. výrobku: | 1003447 |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundární proud / sekundární napětí | 450 mA/V |
| Vertikální akční okruh | 180 ° |
| Šířka | 60.0 cm |
| Výška | 6.2 cm |
| Hloubka | 11.3 cm |
| Hmotnost netto | 1.4 kg |
| Celková hmotnost | 1.498 kg |
| Kód IP | IP 65 |
| Třída ochrany | I |
| Třída rázové pevnosti | IK03 |
| Rázová pevnost | 0,3499999999999998 Joule |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop, Podlaha, Stěna |
| Počet propojení | 12 |
| Příkon | 18 W |
| Lumen | 1570 / 1570 lm |
| Teplota barvy světla | 3000/4000 Kelvin |
| Barva | antracit |
| CRI | >80 |
| Třídění | 6 |

Příslušenství

| | |
|--------|--|
| 231960 | PŘÍPOJNÉ VEDENÍ , pro venkovní nástěnné svítidlo GALEN, černé, 5 m |
| 231961 | SPOJOVACÍ KABEL , pro venkovní nástěnné svítidlo GALEN, černý, 1 m |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Data LXXBXX | 70/50 |
| Životnost | 54000 h |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 45 °C |
| BIG WHITE strana | 637 |

Poznámky
