


GALEN 120

SP LED PROFIL venkovní Single Colour CCT switch 3000/4000 K

Díky integrovanému montážnímu držáku a spojovacím a připojovacím kabelům odolným proti stříkající vodě lze LED profil GALEN snadno a rychle instalovat na stěnu, na podlahu nebo na strop. Preferovanou aplikací je osvětlení displejů a tabulí či vývěsek. K dispozici je také praktický CCT switch pro větší flexibilitu, protože barvu světla lze nastavit pomocí externího spínače mezi 3000 K (teplá bílá) a 4000 K (neutrální bílá). Svítidlo GALEN, které je robustní a vybavené výkonnými LED diodami, je ideální, pokud jde o efekt- ní nebo funkční osvětlení ve venkovních prostorách ob- chodů, hotelů, restaurací nebo komerčních budov.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku:	1003448
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundární proud / sekundární na- pětí	900 mA/V
Vertikální akční okruh	180 °
Šířka	120.0 cm
Výška	6.2 cm
Hloubka	11.3 cm
Hmotnost netto	2.789 kg
Celková hmotnost	3.031 kg
Kód IP	IP 65
Třída ochrany	I
Třída rázové pevnosti	IK03
Rázová pevnost	0,3499999999999998 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Podlaha, Stěna
Počet propojení	10
Příkon	34 W
Lumen	3000 / 3100 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	>80
Třídění	6

Příslušenství

231960	PŘÍPOJNÉ VEDENÍ , pro venkovní nástěnné svítidlo GALEN, černé, 5 m
231961	SPOJOVACÍ KABEL , pro venkovní nástěnné svítidlo GALEN, černý, 1 m

Data LXXBXX	70/50
Životnost	54000 h
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
BIG WHITE strana	637

Poznámky
