



Name	LUKY, B
Code	1251433D
Color	BLACK
Category	CEILING
Power	20W ± 10 %
Lumen output	1900lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	95lm/W
Driver	490 mA
Electrical insulation class	<input type="checkbox"/>
Voltage/frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	<19
Light source	LED
Dimmable	DALI/PUSH
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

LUKY, B

1251433D

BLACK

CEILING

Power

20W ± 10 %

1900lm ± 10 %

3000K

95lm/W

490 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

60°

<19

LED

DALI/PUSH

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PMMA

EN

Series of round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.

Housing is made of aluminium.

The luminaire is available in black and white.

Application:

bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception)

DE

Serie runder Aufbauleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Die Leuchte ist in schwarz und weiß erhältlich

Anwendung:

Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption)

CZ

Řada kulatých povrchových svítidel určených na montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítilno je vyrobeno z hliníku. Svítidlo je dostupné v černé a bílé barvě.

Použití:

osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce)

SK

Rad svítidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svítilno je vyrobené z hliníka. Svítidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.

Použitie:

osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepčia)