

APUS 4

Kód produktu: 70915

Typ: LED-5L06C04K04/404 4000#

Krátký popis svítidla

Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	230 mm
Délka:	230 mm
Výška:	255 mm
Průměr:	ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01

Elektrické



Typ napětí:	AC
Vstupní napětí:	220 - 240 V
Výkon:	20 W
IP:	44
Objemka:	LED modul

Světelné

Světelný tok svítidla:	2500 lm
Světelný tok zdroje:	3130 lm
Teplota:	4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728709150
Hmotnost NTTO	3,83 Kg
Hmotnost BTTO	4,03 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0,016 m³
Balení 1 šířka	0,25 m
Balení 1 délka	0,25 m
Balení 1 výška	0,26 m
Záruka:	60



Dokumenty ke stažení

0719-CE_LED-K_U_CZ.pdf

Pece_udrba_svitidel_2018.pdf

Manipulace_s_LED_svitidly.pdf

MONTAZNI_NAVOD-
sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf

Jistice_Circuit_breaker.pdf

APUS_4_LED-5L06C04K04_404_4000.ltd

